



EUROKOTE A

Descripción y aplicaciones

Papel estucado alto brillo 1 cara, especial para adhesivar. Indicado para la elaboración de todo tipo de etiquetas autoadhesivas que no requieran resistencia en húmedo. Gracias a su lisura aporta un excelente realce de la impresión y una magnífica definición de imagen

Description and uses

High gloss one side coated paper, specially designed for the self-adhesive label segment. Suitable for all kind of self-adhesive labels that do not need to be moisture resistant. Its exceptional smoothness provides excellent print sharpness and magnificent image definition.

Description et applications

Papier couché brillante une face conçu pour sa transformation en complexe autoadhésive pour étiquettes. Indiqué pour l'élaboration de tout type d'étiquettes autoadhésives qui n'ont pas besoin de résister à l'humidité. Grâce à son caractère lisse, il met en valeur l'impression et offre une définition d'image magnifique.

Características

Sus características físico-mecánicas garantizan no sólo un excelente comportamiento en el proceso de adhesivado, sino también un alto rendimiento en la impresión y posterior desmollado y etiquetado del producto.

Characteristics

Its physical and mechanical properties ensure not only excellent performance during the adhesive process, but also high performance when printing and at the subsequent matrix striping and product labelling

Caractéristiques

Ses propriétés physico-mécaniques garantissent non seulement un excellent comportement dans le processus d'adhésivage, mais également un haut rendement lors de l'impression, l'échenillage et l'étiquetage du produit.

Sistemas de impresión

Adecuado para impresión offset, flexo y tipografía tanto convencional como UV, barnizado (graso, acrílico o UV), hueco, serigrafía y stamping.

Printing process

It can be printed offset, flexography, letterpress (conventional or UV) and varnishing (conventional, acrylic or UV), rotogravure printing, screen printing and stamping

Caractéristiques d'impressions

Indiqué pour l'impression offset, flexographie et typographie conventionnel comme UV, vernissage (encre grasse, acrylique ou UV), héliogravure, sérigraphie et dorure.

Gramajes: 80, 83, 90, 130, 170 y 180

Substance: 80, 83, 90, 130, 170 and 180

Grammages: 80, 83, 90, 130, 170 et 180





EUROKOTE A

Ficha Técnica // Technical Specification // Spécification Technique

Propiedad/Property/Propriété	Norma/ Standard/ Norme	Unidades/ Units/ Unités	Tol. /Tol. /Tol.							
Gramaje / Substance / Grammage	ISO 536: 1995	g/m ²	+/- 4%	80	83	90	130	170	180	
Espesor / Thickness / Épaisseur	ISO 534: 2005	µm	+/- 4	78	81	88	137	186	200	
Lisura Bekk cara / Bekk smoothness (front side) / Lisure Bekk (face)	ISO 5627: 1995	s	+/- 300	1000	1000	1000	1050	1050	1050	
Blancura CIE D65/ Brightness CIE D65 / Blancheur CIE D65	ISO 11475: 2004	%	+/- 5	108	108	108	108	108	108	
Blancura R457/ Brightness R457 / Blancheur R457	ISO 2470: 1999	%	+/- 2	89	89	89	88	88	88	
Brillo Papel 20° / Paper Gloss 20° / Brillance Papier 20°	TAPPI T-653 pm-07	%	+/- 4	41	41	41	44	44	44	
Opacidad / Opacity / Opacité	ISO 2471: 2008	%	+/- 2	92	92	92	97	99	99	
COBB Dorso / COBB Reverse Side / COBB Verso	ISO 535: 1991	g/m ²	+/- 5	22	22	22	22	22	22	
Humedad absoluta / Absolute humidity / Humidité absolue	ISO 287: 1985	%	+/- 1	4,7	4,7	4,7	5,5	5,5	5,5	

Esta información está sujeta a posibles modificaciones sin previo aviso

This information is subject to change without notice

Cette information peut être modifiée sans préavis

Última actualización

Last update

Dernière mise à jour
sep-10

Certificados // Certificats // Certificats

BfR-36 Contact with foodstuffs

EN 71/3 Metal migration for toys security

EN-1230: 1993 Sensory analysis

2004/12: Packaging and waste packaging

2002/95/CE: Certain substances in electrical and electronic equipment



ISO 14001

ISO 9001

