



EUROKOTE A WS

Descripción y aplicaciones

Papel estucado alto brillo 1 cara resistente a la humedad y a los álcalis especial para adhesivar. Indicado para la elaboración de todo tipo de etiquetas autoadhesivas que requieran resistencia en húmedo. Apto para la recuperación del envase si el adhesivo lo permite. Gracias a su lisura aporta un excelente realce de la impresión y una magnífica definición de imagen.

Características

Sus características físico-mecánicas garantizan no sólo un excelente comportamiento en el proceso de adhesivado sino también un alto rendimiento en la impresión y posterior desmallado y etiquetado del producto.

Sistemas de impresión

Adecuado para impresión offset, flexo y tipografía tanto convencional como UV, barnizado (graso, acrílico o UV), hueco, serigrafía y stamping.

Gramajes: 80 y 90

Description and uses

High gloss one side coated paper, featuring wet strength and alkali resistance, especially developed for adhesives. Suitable to make all kind of self-adhesive labels that need to be moisture resistant. It allows the packaging to be recycled if the appropriate adhesive is used. Its smoothness provides excellent print sharpness and magnificent image definition.

Characteristics

Its physical and mechanical characteristics ensure not only excellent performance during the adhesive process but also high performance when printing and also at the subsequent matrix stripping and product labelling.

Printing process

It can be printed offset, flexography, letterpress (conventional or UV) and varnishing (conventional, acrylic or UV), rotogravure printing, screen printing and stamping

Substance: 80 and 90

Description et applications

Papier couché brillant une face résistant à l'humidité et à la soude, spécial pour l'élaboration d'adhésifs. Indiqué pour l'élaboration de tout type d'étiquettes autoadhésives devant résister à l'humidité. Permet la récupération de l'emballage selon l'adhésif utilisé. Grâce à son caractère lisse, il met en valeur l'impression et offre une définition d'image magnifique

Caractéristiques

Ses caractéristiques physico-mécaniques garantissent non seulement un excellent comportement pendant le procédé d'adhésivage, mais également un haut rendement lors de l'impression, l'échenillage et l'étiquetage du produit.

Caractéristiques d'impression

Indiqué pour l'impression offset, flexographie et typographie conventionnel comme UV, vernissage (encre grasse, acrylique ou UV), héliogravure, sérigraphie et dorure.

Grammages: 80 et 90





EUROKOTE A WS

Ficha Técnica // Technical Specification // Spécification Technique

Propiedad/Property/Propriété	Norma/ Standard/ Norme	Unidades/ Units/ Unités	Tolerancia/ Tolerance/T olérance	Valor / Value / Valeur	
Gramaje / Substance / Grammage	ISO 536: 1995	g/m ²	±4%	80	90
Espesor / Thickness / Épaisseur	ISO 534: 2005	µm	+/- 4	76	88
Blancura CIE D65/ Brightness CIE D65 / Blancheur CIE D65	ISO 11475: 2004	%	+/- 5	106	116
Blancura R457/ Brightness R457 / Blancheur R457	ISO 2470: 1999	%	+/- 2	89	96
Brillo Papel 20° / Paper Gloss 20° / Brillance Papier 20°	TAPPI T-653 pm-07	%	±5	40	40
Carga rotura húmedo L / Wet tensile strength L / Résistance à la rupture humide L	ISO 3781: 1983	kg/15 mm	≥1,0	1,5	1,5
Carga rotura húmedo T / Wet tensile strength T / Résistance à la rupture humide T			≥0,6	1,3	1,3
COBB Dorso / COBB Reverse Side / COBB Verso	ISO 535:1991	g/m ²	±5	18	18
Opacidad / Opacity / Opacité	ISO 2471: 2008	%	-2	90	90
Volumen específico / Bulk / Main	ISO 534: 2005	cm ³ /g		0,85	0,98
Humedad absoluta / Absolute humidity / Humidité absolue	ISO 287: 1985	%	±1	5	5

Esta información está sujeta a posibles modificaciones sin previo aviso

This information is subject to change without notice

Cette information peut être modifiée sans préavis

Última actualización

Last update

Dernière mise à jour
sep-10

Certificados // Cerificates // Certificats

BfR-36 Contact with foodstuffs

EN 71/3 Metal migration for toys security



ISO 14001

ISO 9001

