



Metalvac E

Descripción y aplicaciones

Papel metalizado diseñado para la confección de etiquetas de alta calidad, para envases no recuperables. Buena imprimibilidad y excelente comportamiento en los trenes de etiquetado, incluso en condiciones húmedas y frías, asegurando su posterior conservación en neveras, cubiteras, cavas, congeladores...

Adecuado para etiquetas de champagne, cavas, vinos, licores y todo tipo de recipientes de cristal u otros materiales.

Características

Dorso adecuado para una buena receptividad de colas y buena planidez que le permiten óptimos resultados en las cadenas de embotellado incluso a alta velocidad. Al ser algo resistente en húmedo y ofrecer un buen nivel de encolado, aporta las características necesarias para evitar la formación de arrugas durante el etiquetado y asegurar la resistencia a los roces, a la rotura y al desgarro.

Sistemas de impresión

Apto para impresión offset convencional, flexo, hueco y serigrafía.

Gramajes estándar: 73, 83 y 93

Description and uses

Metallized paper for high quality labels for non-reusable packaging. Good printability and performance on labelling lines. It withstands cold and humid conditions making it ideal for fridges, ice-buckets, cellars, freezers, etc. Its excellent properties make it suitable for labelling all kinds of products.

Recommended for labelling champagne, cava, wine, spirits and other materials.

Characteristics

Outstanding performance on bottling lines (even high speed ones) due to the backside being highly receptive to glue and the flatness of the paper. It has some resistance to humidity and has good sizing both of which help to avoid creasing during labelling and ensure resistance to friction, breakage and tearing.

Printing Process

Suitable for conventional offset printing, flexo, gravure and screen printing.

Standard substances: 73, 83 and 93

Description et applications

Papier métallisé conçu pour la confection d'étiquettes d'haute qualité pour bouteilles non consignées. Bonne imprimabilité. Excellent comportement sur les trains d'étiquetage, même en conditions humides et froides, et lors de leur conservation dans les réfrigérateurs, les seaux à glace, les caves, les freezer...

Recommandé pour les étiquettes de champagne, vins, liqueurs et tout type de récipients en verre ou autres matériaux.

Caractéristiques

Verso conçu pour apporter une bonne réceptivité des colles et surfaces plane, qui permet d'obtenir des résultats optimaux sur les chaînes de mise en bouteille, même à grande vitesse. Résistant à l'humidité et avec un bon niveau d'encollage, il possède les caractéristiques nécessaires pour éviter la formation de rides durant l'étiquetage et garantir la résistance aux frottements, à la casse et aux déchirures.

Caractéristiques d'impression

Recommandé pour l'impression offset conventionnelle, flexographie, héliogravure et sérigraphie.

Grammages standards : 73, 83 et 93

Metalvac E

Ficha Técnica // Technical Specification // Spécification Technique

Propiedad/Property/Propriété	Norma Standard/Norme	Unidades Units/Unités	Valor Value/Valeur	Tolerancia Tolerance/Tolérance
Gramaje / Substance / Grammage	ISO 536	g/m ²	NOMINAL	± 4%
Humedad relativa / Relative humidity / Humidité relative	TAPPI T502 om-89	%	47	± 7
Brillo plata brill. / Gloss glossy silver / Brilliance argent brillant	ISO 2813:1994	% ₀₀	500	± 20%
Brillo plata mate / Gloss matt silver / Brilliance argent mat	ISO 2813:1994	% ₀₀	140	± 20%
Brillo oro brill. / Gloss glossy gold / Brilliance or brillant	ISO 2813:1994	% ₀₀	450	± 20%
Brillo oro mate / Gloss matt gold / Brilliance or mat	ISO 2813:1994	% ₀₀	140	± 20%

**CARACTERÍSTICAS VARIABLES CON EL GRAMAJE
CHARACTERISTICS THAT VARY WITH THE SUBSTANCE/CARACTERISTIQUES VARIABLES SELON LE GRAMMAGE**

Propiedad/Property/Propriété	Norma Standard/Norme	Unidades Units/Unités	STANDARD			Tolerancia Tolerance/Tolérance
			Gramajes Substance/Grammage			
			73	83	93	
COBB dorso / COBB reverse side / COBB verso	ISO 535:1991	g/m ²	18	18	18	± 4
Tracción seco L/T / Tensile strength L/T / Résistance à la traction L/T	ISO 1924-2:2008	kg/15mm	6,5/3,5	7,0/3,5	7,5/4,0	-1/-0,5
Volumen / Bulk / Main	ISO 534:2005	cm ³ /g	0,88	0,87	0,87	—

Esta información está sujeta a posibles modificaciones sin preaviso. Podrá obtener información actualizada en www.torraspapel.com
This information is subject to change without notice. To keep fully updated please visit www.torraspapel.com
Cette information peut être modifiée sans préavis. Vous pouvez obtenir information actualisée sur www.torraspapel.com

Última actualización
Last update
Dernière mise à jour
03 / 2009

Certificados // Certificates // Certificats

BfR Contact with foodstuffs
EN-1230:2002 Sensory analysis
EN-71/3 Metal migration for toys security
EU-2004/12/CE Packaging and packaging waste

ISO 9001



ISO 14001



SGS-COC-003753
©1996 Forest Stewardship Council
La marca de manejo forestal responsable