



Metalvac E UV

Descripción y aplicaciones

Papel metalizado diseñado para etiquetas de alta calidad para envases no recuperables. Buena imprimibilidad con tintas de secado ultravioleta. Excelente comportamiento en los trenes de etiquetado -incluso en condiciones húmedas y frías- y en su posterior conservación en neveras, cubiteras, cavas, congeladores...

Adecuado para etiquetas de champagne, cava, vinos, licores y todo tipo de recipientes de cristal u otros materiales.

Description and uses

Metallized paper designed for up market labels on non-reusable packaging; specifically intended for use with UV curing inks. Very good performance on labelling lines and recommended for non-reusable packaging in humid and cold conditions.

Suitable for labelling a wide range of products including those intended for fridges, ice-buckets, cellars, freezers such as champagne, cava, wine and spirits.

Description et applications

Papier métallisé conçu pour la confection d'étiquettes d'haute qualité pour bouteilles non consignées. Bonne imprimabilité avec des encres à séchage ultraviolet. Excellent comportement sur les trains d'étiquetage, même en conditions humides et froides, et lors de leur conservation dans les réfrigérateurs, les seaux à glace, les caves, les freezers...

Recommandé pour les étiquettes de champagne, vins, liqueurs et tout type de récipients en verre ou autres matériaux.

Características

Dorso adecuado para una buena receptividad de colas y buena planidez que le permiten óptimos resultados en las cadenas de embotellado incluso de alta velocidad. Al tener cierta resistencia en húmedo y ofrecer un buen nivel de encolado, aporta las características necesarias para evitar la formación de arrugas durante el etiquetado y asegurar la resistencia a los roces, a la rotura y al desgarro.

Characteristics

Outstanding performance on bottling lines (even high speed) due to the backside being highly receptive to glue and the flatness of the paper. It has some resistance to humidity and has good sizing both of which help to avoid creasing during labelling and ensure resistance to friction, breakage and tearing.

Caractéristiques

Verso conçu pour garantir une bonne réceptivité des colles et surface plane qui permet de donner des résultats optimaux sur les chaînes de mise en bouteille, même à grande vitesse. Résistant à l'humidité et avec un bon niveau d'encollage il évite la formation de rides lors de l'étiquetage et garantit la résistance aux frottements, à la casse et aux déchirures.

Sistemas de impresión

Apto para impresión con tintas de secado ultravioleta.

Gramajes estándar: 73, 83 y 93

Printing Process

Suitable for printing with UV curing inks.

Standard substances: 73, 83 and 93

Caractéristiques d'impression

Recommandé pour l'impression avec des encres à séchage par rayonnement ultraviolet.

Grammages standards : 73, 83 et 93

Metalvac E UV

Ficha Técnica // Technical Specification // Spécification Technique

Propiedad/Property/Propriété	Norma Standard/Norme	Unidades Units/Unités	Valor Value/Valeur	Tolerancia Tolerance/Tolérance
Gramaje / Substance / Grammage	ISO 536	g/m ²	NOMINAL	±4%
Humedad relativa / Relative humidity / Humidité relative	TAPPI T502 om-89	%	47	±7
COBB dorso / COBB reverse side / COBB verso	ISO 535:1991	g/m ²	18	±4
Brillo plata brillante / Gloss glossy silver / Brillance argent brillant	ISO 2813:1994	%	500	±20%
Brillo plata mate / Gloss matt silver / Brillance argent mat	ISO 2813:1994	%	140	±20%
Brillo oro brillante / Gloss glossy gold / Brillance or brillant	ISO 2813:1994	%	440	±20%
Brillo oro mate / Gloss matt gold / Brillance or mat	ISO 2813:1994	%	140	±20%

CARACTERÍSTICAS VARIABLES CON EL GRAMAJE
CHARACTERISTICS THAT VARY WITH THE SUBSTANCE/CARACTERISTIQUES VARIABLES SELON LE GRAMMAGE

Propiedad/Property/Propriété	Norma Standard/Norme	Unidades Units/Unités	STANDARD Gramajes/Substance/Grammage			Tolerancia Tolerance/Tolérance
			73	83	93	
Tracción seco L/T / Tensile strength L/T / Résistance à la traction L/T	ISO 1924-2:2008	kg/15 mm	6,5/3,5	7,0/3,5	7,5/4,0	-1/-0,5
Volumen / Bulk / Main	ISO 534:2005	cm ³ /g	0,88	0,87	0,87	—

Esta información está sujeta a posibles modificaciones sin preaviso. Podrá obtener información actualizada en www.torraspapel.com
This information is subject to change without notice. To keep fully updated please visit www.torraspapel.com
Cette information peut être modifiée sans préavis. Vous pouvez obtenir information actualisée sur www.torraspapel.com

Última actualización
Last update
Dernière mise à jour
03 / 2009

Certificados // Certificates // Certificats

Bg VV-36 Contact with foodstuffs
EN-71/3 Metal migration for toys security
EN-1230:1993 Sensory analysis

ISO 9001



ISO 14001

